









- 


Spitzenqualität
High quality
Haute qualité de fabrication
- 

Zum Heben, Ziehen und Spannen geeignet
For lifting, pulling and fastening
Pour lever, tirer et tendre
- 

Geringer Kraftaufwand
Easy to use
Très faible effort au levier
- 

Kompakt und leicht
Compact design, light weight
Construction compacte, faible poids
- 

Selbsttätig wirkende, total gekapselte Lastdruckbremse
Encapsulated, automatic load pressure brake
Frein automatique sous carter fermé
- 

Freilaufschaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Kette
Free-wheeling for feeding of the uncharged chain
Roue de manoeuvre pour avance rapide de chaîne
- 

Verzinkte Lastkette nach EN 818-7 T
Zinc plated load chain acc. to EN 818-7 T
Chaîne zinguée suivant EN 818-7 T



Tragfähigkeit/ Kettenstränge	Lastkette	Hebelkraft	Standardhub	Gewicht bei 1,5 m Hub	Gewicht je m Mehrhub	Hauptabmessungen							
						Main dimensions							
						Dimensions principales							
Capacity/ Chain falls	Load chain	Lever force	Standard lift	Weight at 1,5 m lift	Weight per m additional lift	mm							
Capacité/ Brins de chaîne	Chaîne de charge	Effort au levier	Levée standard	Poids pour course 1,5 m	Poids par m de course	A	B	B1	D	M	M1	M3	H
250/ 1	4 x12	27	1,5	1,8	0,35	62	78,5	61	150	21	32	11	210
500/ 1	4,2x12,2	36	1,5	2,3	0,4	68	95	65	215	24,5	34,5	12	255

